

Datenanlieferung Digitaldruck

- CD-ROM oder DVD
- FTP-Server (kontaktieren Sie hierzu den zuständigen Sachbearbeiter)
- E-Mail an den zuständigen Sachbearbeiter (maximal 10 MB)

Standard:	Die Christinger Partner AG hat die Zertifizierung für den Offsetdruck nach ISO 12647-2 erfolgreich abgeschlossen. Diese Zertifizierung stellt sicher, dass die Qualität, begonnen beim Datenhandling über Proofs bis in den Druck nach den aktuellsten Normen sichergestellt wird und die Qualitätskontrolle einwandfrei funktioniert. Durchgeführt wurde die Zertifizierung durch die UGRA, dem Schweizer Kompetenzzentrum für Medien und Druckereitechnologie.
PDF:	Um die Produktionskosten möglichst tief zu halten, empfehlen wir Ihnen uns druckfertige PDF/X-3 anzuliefern. Für die Erstellung solcher druckfertigen PDF-Dateien bieten wir Ihnen auf unserer Homepage diverse Hilfsmittel und Kontrollblätter an. PDF/X-3-Dateien sind für uns verbindlich, die Verantwortung liegt auf Kundenseite.
Software:	Wir arbeiten immer mit den neusten Versionen von Illustrator, Photoshop, InDesign, Quark XPress und Acrobat Professional.
Kontrollausdruck:	Legen Sie uns bitte wenn immer möglich einen farbverbindlichen Ausdruck bei. Als farbverbindlich gelten nur Proofprints nach ISO-Standard 12647-7. Laserprints oder andere Ausdrücke dienen uns nur zur visuellen Kontrolle und sind nicht farbverbindlich. Wir messen den UGRA/Fogra Medienkeil 3.0 aus.
Schriften:	Legen Sie uns alle verwendeten Schriften bei oder wandeln Sie diese in Pfade bzw. Vektordaten um.
Farben:	Versuchen Sie immer im CMYK-Farbmodus zu arbeiten. Falls Sie sich bei der Umwandlung von RGB in CMYK nicht sicher sind, übernehmen wir dies gerne für Sie. Bei s/w-Abbildungen empfehlen wir mit Graustufen zu arbeiten. Pantonefarben sind Mischfarben, wobei nicht jede Pantonefarbe gleich gut im CMYK-Farbraum wiedergegeben werden kann. Bitte beachten Sie dies bei der Auswahl von Pantonefarben.
Bilder:	Um ein optimales Endresultat zu erzielen empfehlen wir Ihnen sich betreffend Auflösung an unseren ppi-Rechner unter www.christinger.ch zu richten. Im Minimum sind folgende Richtwerte einzuhalten: <ul style="list-style-type: none">• Megaposter mindestens 30 ppi auf das Endformat• Für alle anderen Drucksysteme benötigen wir mindestens 120 ppi auf das Endformat
Bildkompression:	Tiff-Bilder können mit LZW komprimiert werden. Bei EPS-Bildern empfehlen wir JPEG mit hoher Qualität. Bei anderen Kompressionsverfahren übernehmen wir keine Garantie für richtige Farb- und Detailwiedergabe. Falls Sie Kompressionen verwenden, muss dies im Filenamen klar ersichtlich sein (z. B. Muster-lzw.tif / Muster-jpg.eps)
Überfüllungen:	Überfüllungen sind im Digitaldruck nicht notwendig und können störend wirken. Achten Sie beim Arbeiten in Programmen wie Illustrator, InDesign, Quark usw. darauf. Bei Unklarheiten empfehlen wir Ihnen alles auf Aussparen zu stellen. In gewissen Programmen sind Überfüllungen in den Voreinstellungen definiert.
Filenamen:	Vermeiden Sie in Ihren Filenamen jegliche Sonderzeichen, insbesondere /, *, \$, £, % usw. Verwenden Sie maximal 30 Zeichen, da es ansonsten zu Problemen bei Austausch zwischen PC- und Mac-Systemen kommen kann.
APG-Plakate:	Beim Erstellen von Plakaten, die für den Aushang bestimmt sind, müssen Sie sich an die von der APG vorgegebenen Trockenformate halten. Ein entsprechendes Datenblatt finden Sie im Downloadbereich von www.christinger.ch .
Gut zum Druck:	Gerne erstellen wir Ihnen ein GzD. Folgende Varianten können wir Ihnen anbieten: <ul style="list-style-type: none">• Proof A3 nach ISO 12647-7• Andruck ab System• LowRes-PDF per E-Mail
Fragen:	Falls Sie weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an den Verkauf Innendienst: Frau Nadja Baumgartner Tel. +41 44 738 58 38 nadja.baumgartner@christinger.ch Frau Sibylle Meier-Baumberger Tel. +41 44 738 58 36 sibylle.meier@christinger.ch Frau Andrea Hübscher Tel. +41 44 738 58 52 andrea.huebscher@christinger.ch

Durst Rho 320 R

Farben:	6-Farben + Weiss UV	
Druckauflösung:	600 dpi	
Bildauflösung:	bei 1:1 120 ppi	
Druckbreite:	320 cm, roll to roll	
Anwendungsbereich:	POS/Dekomaterial/Plakate/Folie/Blache/Stoff	innen/aussen

HP Designjet Z6100 & HP Designjet L25500

Farben:	8-Farben Printer	
Druckauflösung:	1200 x 1200 dpi	
Bildauflösung:	bei 1:1 120 ppi	
Druckbreite:	160 cm, roll to roll	
Anwendungsbereich:	POS/Dekomaterial/Papier/Backlit/Canvas	innen/aussen

HP TurboJet 8300

Farben:	6-Farben Highspeed Printer	
Druckauflösung:	448 dpi	
Bildauflösung:	bei 1:1 120 ppi	
Bogenformat:	160 x 360 cm , roll to sheet	
Geschwindigkeiten	bis zu 400 qm/h	
Anwendungsbereich:	Plakate/LKW-Beschriftungen/Dekomaterial/Papier/Folie/Blache	innen/aussen

Dupont Artistri 2020

Farben:	8-Farben Inkjet Printer	
Druckauflösung:	720 dpi	
Bildauflösung:	bei 1:1 120 ppi	
Druckbreite:	180 cm, roll to roll	
Geschwindigkeit:	bis 40 qm/h	
Anwendungsbereich:	Textil: POS/Dekomaterial/Fahnen	innen

Xl Jet

Farben:	8-Farben Inkjet Printer	
Druckauflösung:	370 dpi	
Bildauflösung:	bei 1:1 70 ppi, für Megaposter ab 100 m² 30 ppi	
Druckbreite:	500 cm, roll to roll	
Geschwindigkeit:	bis zu 80 qm/h	
Anwendungsbereich:	Megaposter/Netz/Blache/Polytrans/Canvas	innen/aussen